

LAVENO




LAVENO – provedení kartáčovaná nerez
500 × 1210 mm



LAVENO – provedení chrom
600 × 1210 mm

PROHNUTÁ VARIANTA



Chrom**	Kartáčovaná nerez		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozeč (C) [mm]	Max. doporučený výkon el. top. tyče [W]
								75/65°C	55/45°C				
LN1C	7 497,-	LN1SS 10 397,-	LN1W 6 402,-	LN1 6 402,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200		
LN2C	7 801,-	LN2SS 10 837,-	LN2W 6 517,-	LN2 6 517,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200		
LN3C	9 887,-	LN3SS 14 244,-	LN3W 7 749,-	LN3 7 749,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300		
LN4C	10 432,-	LN4SS 14 840,-	LN4W 7 908,-	LN4 7 908,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300		

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 82. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Nelze dodat se středovým připojením.